








KNX Bina Otomasyon Sistemi

Ürün seçim tabloları

Yük tablosu 230V AC 50-60 Hz.

Ref.	Çıkış	 Halojen lambalar	 Ferromanyetik ELV halojen veya elektronik trafolu lambalar	 Floresan lambalar	 LED ve kompakt floresan lambalar	 1-10V kontrollü floresan yükler	 DALI	 Motorlar
------	-------	---	--	--	--	---	---	---

Dimmer Aktüatörleri

0 026 65	1	-	-	-	-	-	64 ballasts (grup kontrol)	-
0 026 99	1	-	-	-	-	-	64 ballasts (bireysel kontrol)	-
0 026 68	10	-	-	-	-	4000 VA	-	-
0 026 54	2	2 x 300 W	2 x 200 VA	2 x 300 VA	2 x 75 W	-	-	-

Çoklu uygulamalar için modüler ON/OFF aktüatörler

0 026 72	8	8 x 4000 VA	8 x 1800 VA	8 x 2400 VA	8 x 400 VA	-	-	8 x 1000 VA
0 026 73	8	8 x 4000 VA	8 x 1800 VA	8 x 2400 VA	8 x 400 VA	-	-	8 x 1000 VA
0 026 74	12	12 x 4000 VA	12 x 1800 VA	12 x 2400 VA	12 x 400 VA	-	-	12 x 1000 VA
0 026 75	12	12 x 4000 VA	12 x 1800 VA	12 x 2400 VA	12 x 400 VA	-	-	12 x 1000 VA
0 026 76	16	16 x 4000 VA	16 x 1800 VA	16 x 2400 VA	16 x 400 VA	-	-	16 x 1000 VA
0 026 77	16	16 x 4000 VA	16 x 1800 VA	16 x 2400 VA	16 x 400 VA	-	-	16 x 1000 VA
0 026 78	20	20 x 4000 VA	20 x 1800 VA	20 x 2400 VA	20 x 400 VA	-	-	20 x 1000 VA
0 026 79	20	20 x 4000 VA	20 x 1800 VA	20 x 2400 VA	20 x 400 VA	-	-	20 x 1000 VA

Oda Kontrol Üniteleri

0 484 18	4 4 2	4 x 500 W 4 x 1000 W 2 x 3680 W	4 x 250 VA 4 x 500 VA 2 x 1000 VA	4 x [2 x (2 x 36 W)] 4 x [4 x (2 x 36 W)] 2 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 80 VA 4 x 160 VA 2 x 500 VA	-	1 x 64 ballasts	4 x 250 VA 4 x 500 VA 2 x 500 VA
0 484 22	4 8 4	4 x 500 W 8 x 1000 W 4 x 3680 W	4 x 250 VA 8 x 500 VA 4 x 1000 VA	4 x [2 x (2 x 36 W)] 8 x [4 x (2 x 36 W)] 4 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 80 VA 8 x 160 VA 4 x 500 VA	-	1 x 64 ballasts	4 x 250 VA 8 x 500 VA 4 x 500 VA

Kontrol ünitesi seçim tablosu

	Mallia Senses	Sistem Armada	Living Now	Axolute	LivingLight
1 kanal	-	0 784 89 0 784 95	-	-	-
2 kanal	-	0 784 94 0 784 96	-	-	-
4 kanal	2 810 24MW 2 810 24DS 2 810 24BB	-	K4651M2KNX	H4651KNX	LN4651KNX
4 kanal + termostat	2 810 27MW 2 810 27DS 2 810 27BB	-	-	-	-
6 kanal	2 810 25MW 2 810 25DS 2 810 25BB	-	K4651M3KNX	HC4657M3KNX HS4657M3KNX HD4657M3KNX	-
6 kanal + termostat	2 810 28MW 2 810 28DS 2 810 28BB	-	-	-	-
8 kanal	2 810 26MW 2 810 26DS 2 810 26BB	-	-	-	-
8 kanal + termostat	2 810 29MW 2 810 29DS 2 810 29BB	-	-	-	-
Termostat	-	-	KG4691F3KNX	H4691KNX	LN4691KNX

Sıcaklık kontrolü için aktüatör seçim tablosu

Termostatlar	On/Off Isıtma-Soğutma	2-4 Borulu ON/OFF Fan Coil	2-4 Borulu 0-10 V Fan Coil
Mallia Senses	0 026 72/73/74/75/76/77/78/79	0 026 72/73/74/75/76/77/78/79	0 028 90
Living Now	0 026 72/73/74/75/76/77/78/79	0 026 72/73/74/75/76/77/78/79	0 028 90
Axolute	0 028 90	0 028 90	0 028 90
Living Light	0 028 90	0 028 90	0 028 90